




# Dichte stalen rolluiken



**JANSEN**  
Beveiligingstechniek

## Dichte stalen rolluiken: een robuuste afsluiting

Jansen Beveiligingstechniek dichte stalen rolluiken zijn het antwoord op beveiligingsvraagstukken waarbij de esthetiek geen vereiste is.

Voor bedrijven en instellingen op industrieterreinen of andere verlaten gebieden wordt er met stalen rolluiken een barrière opgeworpen tegen ongewenste bezoekers.



Ook op vandalismegevoelige plaatsen is dit het juiste product voor behoud van uw bezittingen, ramen en deuren.

Het afsluiten van uw winkel in een winkelcentrum kan door stalen rolluiken gerealiseerd worden. Deze rolluiken kunnen namelijk de functie van een normale deur overnemen en geven u de ruimte uw entree van uw winkel geheel naar eigen smaak en inzicht te realiseren



Stalen rolluiken worden opgebouwd uit lamellen. Het type lamel wordt afgestemd op de breedte van het rolluik.

De stalen rolluiken zijn ook in alle ral kleuren verkrijgbaar.



**JANSEN**  
Beveiligingstechniek

## Productbeschrijving rolluiken:

Op maat geproduceerd en gemonteerd. Dichte stalen rolluiken o.a. voor toepassingen als afsluiting en inbraakpreventie, zoals bij: winkels, kantoren, industrieële toepassingen, showrooms, shop-in-shop, balie etc.

### **Samenstelling:**

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek rolluiken met dichte stalen lamellen. Op maat geproduceerd. Afgestemd op gestelde eisen. Stalen rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as, aangedreven door een electromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting rolluik

### **Geleiding:**

Stalen geleiding, afhankelijk van de breedte van het rolluik resp. 50mm, 70mm, 75mm of 100mm, waar nodig te voorzien van stormkamer. Geleiding in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.

### **Constructie:**

Zelfdragende stalen constructie voorzien van consoles voor ophanging van het oprolmechanisme en lagering. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.

### **Omkastings:**

Stalen omkastings afgestemd op gestelde eisen in 1, 2 of 3-delige uitvoering. Omkastings in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.

### **Pantser:**

#### Type JBT77:

70\*0,9mm of 70\*1,2mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. Maximale breedte tot 4000mm

#### Type JBT95:

95\*0,9mm of 95\*1,2mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. Maximale breedte tot 6000mm

#### Type JBT107:

107\*0,7/0,9/1,1/1,2/1,5mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. Maximale breedte tot 10000mm.

#### Type JBT116:

116\*0,7/0,9/1,1/1,2mm gerolvormde stalen lamellen. In gladde uitvoering of met versterkingsribben. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. Maximale breedte tot 10000mm

### **Bediening:**

- Afstandsbediening
- Draaischakelaar
- Tijdklok schakelingen
- Sleutelschakelaar
- Automatische besturingen
- Noodhandbediening

### **Optie's:**

- Passagebeveiliging
- Optil vergrendeling mechanisch/elektrisch
- Noodstroomaccu/noodstroomaansluiting
- RVS uitvoering.



**JANSEN**  
Beveiligingstechniek

# Jansen, uw partner in beveiliging

Jansen Beveiligingstechniek

Postbus 3437

5203 DK 's-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73-6124543

Tel: +32 (0)14-753959

Fax: +31 (0)84-8374046

Internet: [www.jansen-beveiligingstechniek.nl](http://www.jansen-beveiligingstechniek.nl)

Email: [info@jansen-beveiligingstechniek.nl](mailto:info@jansen-beveiligingstechniek.nl)



**JANSEN**

Beveiligingstechniek